



РОЛ ГРУПП
изготовление и монтаж
роллетных систем

Индивидуальный предприниматель
Каталев Павел Андреевич
ОГРНИП 321774600362628 ИНН 772748250570 ОКПО 2008688119
117042, г. Москва, 2-й Богучарский переулок, д. 12, стр. 1
Тел.: +7 (499) 393-33-83 E-mail: info@rolgroup.ru

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЗРАЧНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ РОЛЛЕТ

1. Уход

Прозрачные роллеты

Уход за прозрачными полотнами сводится к влажной очистке, которую необходимо производить струёй воды под давлением **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** с мягкой тряпкой из микрофибры. При сильном загрязнении можно использовать раствор этилового спирта. Моющие средства использовать **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

Алюминиевые роллеты

Для алюминиевых рольставней необходимо использовать:

- влажные салфетки (для удаления пыли и грязи);
- щетки **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** с мягкими щетинками (для выведения **ИМЕННО СТОЙКИХ** загрязнений);
- намоченные водой тряпки или губки без абразивного материала (скотч-брайта) (для выведения интенсивных загрязнений).

Допускается применение хозяйственного мыла или средства для мытья посуды, которое не содержит абразивных веществ, химикатов, кислот.

Общее по уходу за прозрачными и алюминиевыми роллетами

ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется **РЕГУЛЯРНО** удалять с направляющих шин, полотна и короба посторонние предметы (мелкие камни, листья, ветки и т.п.) во избежание попадания внутрь короба, потому что это может привести к порче полотна.

2. Особенности использования прозрачных и алюминиевых роллет при различного рода погодных условиях

Температурный режим

При температуре воздуха от 0 °С и ниже требуется ограничить использование роллет, так как большая вероятность образования наледи в подвижных частях роллет, которая будет препятствовать их нормальной работе и может привести к не гарантийным поломкам (полному уходу полотна внутрь короба, повреждению самого полотна, повреждению соединительного профиля и короба и т.д.).

При температуре воздуха от 0 °С и ниже роллеты должны находиться в закрытом состоянии и открываться при температуре воздуха от +1 °С и выше (при условии, что плюсовая температура продержалась на постоянной основе минимум 2 (два) дня подряд).

В случае, если возникла необходимость поднять роллеты, в которых возможно образование наледи, ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдение следующих действий:

- простучать полотно вдоль направляющих;
- поднятие полотна осуществлять на высоту, НЕ ПРЕВЫШАЮЩУЮ ПОЛОВИНЫ общей высоты проема, чтобы избежать деформации, как самого полотна, так и короба.

Во время подъема роллет при температуре воздуха от 0 °С и ниже, ОБЯЗАТЕЛЬНО оставлять не менее 200 (двухсот) мм. полотна в проёме, останавливая полотно принудительно.

Эксплуатация роллет допускается при температуре воздуха, не превышающей +40 °С и относительной влажности до 75 %.

Ветер

При порывах ветра от 11 м/с необходимо держать рольставни ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в полностью поднятом состоянии.

3. Остальные правила использования прозрачных и алюминиевых роллет

Категорически запрещается

- 1) Пользоваться системой аварийного ручного подъема при наличии напряжения в питающей сети.
- 2) Препятствовать движению полотна (подъему/опусканию) руками и/или посторонними предметами.
- 3) Находиться в зоне движения полотна при опускании полотна роллеты.
- 4) Эксплуатировать роллеты с электроприводом при наличии видимых повреждений кабелей электропитания и/или устройств управления роллетами (выключателей, пультов дистанционного управления и т.п.).
- 5) Хранить пульт дистанционного управления при температуре воздуха 0 °С и ниже.
- 6) Допускать попадания любой влаги на пульт дистанционного управления.

Важно помнить и строго соблюдать

- 1) При управлении роллетами следует осуществлять визуальный контроль над процессом подъема/опускания полотна с целью предотвращения появлений в рабочей зоне людей и/или посторонних предметов.
- 2) Вращать приводную рукоятку (вороток) необходимо удобной для Вас рукой, одновременно придерживая другой рукой штангу воротка (направление вращения указано на штанге воротка), до полного смыкания ламелей полотна. Дальнейшее вращение рукоятки КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, так как оно требует значительных усилий и ведет к повреждению механизма.
- 3) При нарушении работы рольставни, в частности, в случае возникновения необычного шума, появления запаха и/или чего-либо, вызывающего беспокойство, требуется немедленно прекратить использование роллет.

**ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ЕСТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕ ГАРАНТИЙНЫХ ПОЛОМОК.**

Индивидуальный предприниматель Каталев Павел Андреевич

